

Planerskovl

Til gravemaskiner i vægklassen 1,5–33 tons

engcon planerskovl – Optimeret i samarbejde med erfarne entreprenører til brug sammen med tiltrotator. Affasede hjørner fra bunden helt op til loftet for at undgå "kollision" med husmurer og andet, der er udsat ved rotation af skovlen. Konisk form, der sikrer lettere fyldning, samt tilpasset vinkel på 16 grader mellem tilkobling og bund for lettere at kunne rotere skovlen uden at tabe materialet.



Fordele ved engcon planerskovl

- 1 Affasede hjørner for at undgå kollision
- 2 Tiltrotortilpasset loftvinkel
- 3 Hardox forstærkede øvrige slidflader
- 4 Konisk form for lettere fyldning og bedre slip
- 5 Slid- og skærstål — hårdhed på 500 brinell

Tekniske specifikationer

Type	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volumen (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Bredde (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Vægt (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Ophæng	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Anbefalet maskinvægt (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Type	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volumen (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Bredde (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Vægt (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Ophæng	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Anbefalet maskinvægt (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgevej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
 Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com