

Harjalaite

Harjalaite kaivukoneisiin



Engconin harjalaitteet – Parantavat rototiltin kanssa käytettyinä kaivukoneen käyttöastetta ja tarjoavat uusia käyttömahdollisuuksia monilla erikoisalueilla. Harjalaitteesta tulee nopeasti suosikkityöväline riippumatta siitä, harjataanko lunta, hiekkaa, soraa tai maata. Talvella sitä voidaan käyttää esim. suojateillä, jalkakäytävillä, raidevaihteissa, työmaakoppien, konttien ja katoksien katoilla, joista lumi on yleensä poistettava käsin. Kesällä harjaa käytetään hiekoitushiekan, nurmikoiden, perustusten, muurien, kallioiden ym. harjaukseen. Käyttökohteita on lähes rajattomasti.

Harjalaitteen voimanlähteenä on hydraulimoottori ja siinä on harjan kierrosluvun säädön mahdollistava ketjuvälitys. Avoin rakenne mahdollistaa ylivoimaisen helpon huollettavuuden ja polypropeeniharjat on nopea ja helppo vaihtaa. Voidaan helposti sovittaa automaattiseen EC-Oil-öljyliitännäjäjärjestelmään ja voidaan siten kytkeä kuljettajan tarvitsematta poistua ohjaamosta.



Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on veloituksetta vakiona kaikissa Engconin hydraulisissa työvälineissä, jotka on varustettu S40–S80-kiinnikkeellä.

Tekniset tiedot

Tyyppi	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Min. hydraulivirtaus: (l/min)	20	20	20	20	20
Maks. hydraulivirtaus: (l/min)	60	60	60	60	60
Paino ilman kiinnikettä: (kg)	210	240	260	275	290
Leveys A: (mm)	800	1 300	1 600	1 800	2 000
Korkeus B: (mm)	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
Pituus C: (mm)	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060

CHANGE THE WORLD OF DIGGING