

Kuokkakauha

Kaikkiin 1,5–33 tonnin kaivukoneisiin

Engcon kuokkakauha – Vankka rakenne tosi töihin. Suositeltava niille, jotka siirtävät maata ja kaivavat vaikeissa olosuhteissa, missä tehokas tunkeutuminen ja helppo täyttö on ensisijainen ominaisuus, esimerkiksi kaivannoissa ja muissa tehokkuutta vaativissa massansiirroissa.

Kauha voidaan varustaa seuraavilla lisälaitteilla:

- » Kynsisarja*
- » Kynsisuoja



*Engconin kauhat varustetaan vakiona Cat J -kynsillä. Kysy muiden kynsien saatavuutta Engconilta.



Tekniset tiedot

| Tyyppi | DB02 | DB02 | DB03 | DB05 | DB06 | DB07 | DB09 | DB11 | DB12 |
|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Tilavuus: (l) | 70 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 |
| Leveys: (mm) | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| Paino: (kg) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| Kiinnike: | S30 | S40 | S40 | S40 | S40 | S45 | S45 | S45 | S60 |
| Suositteltu peruskoneen paino: (t) | 1,5–3 | 1,5–3 | 2–4 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 11–13 |

| Tyyppi | DB13 | DB14 | DB16 | DB18 | DB21 | DB26 | DB29 | DB32 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tilavuus: (l) | 600 | 650 | 750 | 900 | 1 100 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
| Leveys: (mm) | 850 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 450 | 1 700 |
| Paino: (kg) | 500 | 520 | 600 | 680 | 940 | 1 330 | 1 440 | 1 720 |
| Kiinnike: | S60 | S60 | S60 | S60 | S70 | S70 | S70 | S80 |
| Suositteltu peruskoneen paino: (t) | 11–13 | 13–16 | 15–17 | 17–20 | 19–22 | 24–27 | 27–31 | 31–33 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING