

PP3200

Tärylevy

engcon®

Kaikkiin 6–12 tonnin kaivukoneisiin



- » Voidaan helposti sovittaa automaattiseen pikakiinnikejärjestelmään ja voidaan siten kytkeä kuljettajan tarvitsematta poistua ohjaamosta.
- » Alhainen virtaustarve (35 litraa) mahdollistaa PP3200:n käytön suoraan rototiltin lisähydrauliitännästä
- » Muunneltava työleveys
- » Erikoismuotoiltuja tiivistyslevyjä
- » Tiivistyslevy kulutusterästä
- » Sivulevyt täytemassojen levitystä varten
- » Avoin lyhyiltä sivuilta sisälle kerääntyvien massojen helpoksi poistamiseksi
- » Kiinteä kumielementti eristää tehokkaasti tärinää, mutta on riittävän jäykkä tasoitusta varten
- » Täryelementit ja hydrauliiikan komponentit hyvin suojattuja sivulevyjen välissä
- » Voidaan varustaa valinnaisella kiinnikkeellä
- » Eurooppalaisen turvallisuusnormin mukainen
- » Vakiomalli toimitetaan ilman kiinnikkeitä ja letkuja



Lisävarusteet: Levityspalat, kaivuulevy, erityisesti muotoillut tiivistyspalat esimerkiksi ponttien välissä tiivistämiseen.

Tekniset tiedot

Tyyppi	PP3200
Tiivistysvoima: (kg)	3 200
Tiivistämisspinta: (m ²)	0,4–0,56
Maks. hydraulipaine: (MPa)	22
Suos. hydraulivirtaus: (l/min)	34
Suurin sallittu paluupaine käytössä: (MPa)	1
Paino ilman kiinnikettä: (kg)	470
Pituus: (mm)	1 000
Leveys: (mm)	500–700
Korkeus: (mm)	590

Automaattinen EC-Oil-pikakiinnikejärjestelmä on veloituksetta vakiona kaikissa Engconin hydraulisissa työlaitteissa, jotka on varustettu S40–S80-kiinnikkeellä.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Finland Oy | Kauppatie 25, FI-65610 Mustasaari | Puh. (06) 3222 815
Facebook facebook.com/engconfi | Sähköposti finland@engcon.fi | Web engcon.com