

Kehrwalzen

Kehrwalzen für Bagger



engcon-Kehrwalzen: Erhöhen in Verbindung mit dem engcon-Tiltrotator den Nutzungsgrad des Baggers und eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Unabhängig davon, ob Sie Schnee, Sand, Kies oder Erde fegen wollen, wird die Kehrwalze schnell zu Ihrem bevorzugten Anbaugerät. Im Winter können Sie Bereiche wie Fußgängerübergänge, Gehwege, Weichen, Schuppen-, Container- und Terrassendächer usw. von Schnee befreien. Im Sommer wird die Bürste zum Kehren von Straßen, Gehwegen, Rasen, Mauern, Steinböden usw. verwendet. Beim Arbeiten mit dieser Ausrüstung setzt eigentlich nur die Fantasie Grenzen.

Die Kehrwalze wird von einem Hydraulikmotor angetrieben. Durch die Übersetzung per Kettenantrieb kann die Drehzahl der Kehrwalze angepasst werden. Die offene Konstruktion sorgt für eine unübertroffene Wartungsfreundlichkeit. Die Standardbürsten aus Polypropylen können schnell und einfach gewechselt werden. Einfache Anpassung an den hydraulischen Schnellwechsler EC-Oil, mit dem das An- und Abkoppeln direkt von der Kabine aus erfolgen kann.



Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

Spezifikationen

| Typ | SR800 | SR1300 | SR1600 | SR1800 | SR2000 |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Min. Hydraulikvolumen: (l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Hydraulikvolumen: (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht ohne Befestigung: (kg) | 210 | 240 | 260 | 275 | 290 |
| Breite A: (mm) | 800 | 1 300 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Höhe B: (mm) | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| Länge C: (mm) | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Germany GmbH | Obere Gröben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com