

Tieflöffel

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 1,5–33 Tonnen

engcons Tieflöffel – robuste Konstruktion für harte Einsätze. Ein klarer Favorit beim Graben unter erschwerten Bedingungen, wenn schnelles Eindringen und einfaches Verfüllen erforderlich sind, z. B. beim Aushub und anderen Erdarbeiten, die eine hohe Maschinenleistung benötigen.

Bei Bedarf kann der Löffel mit folgendem Zubehör versehen werden:

» Zahnsatz*



* Bei Auswahl des Zahnsatzes werden die engcon-Löffel standardmäßig mit dem Zahnsystem Cat J ausgestattet. Wenn andere Zahnsysteme gewünscht sind, bitten wir um Rücksprache mit engcon.



Spezifikationen

Typ	DB02	DB02	DB03	DB05	DB06	DB07	DB09	DB11	DB12
Volumen: (l)	70	90	120	160	200	250	350	400	500
Breite: (mm)	450	550	550	600	600	700	700	700	800
Gewicht: (kg)	50	60	75	100	125	210	230	280	330
Standardhalterungen:	S30	S40	S40	S40	S40	S45	S45	S45	S60
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	1,5–3	1,5–3	2–4	4–6	5–7	6–8	8–10	10–12	11–13

Typ	DB13	DB14	DB16	DB18	DB21	DB26	DB29	DB32
Volumen: (l)	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 800
Breite: (mm)	850	900	1 000	1 000	1 100	1 300	1 450	1 700
Gewicht: (kg)	500	520	600	680	940	1 330	1 440	1 720
Standardhalterungen:	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	11–13	13–16	15–17	17–20	19–22	24–27	27–31	31–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING