

PP3200

engcon®

Compacteur de sol

Convient pour toutes les pelles de 6 à 12 tonnes



Facilement adaptable au système d'accouplement hydraulique automatique EC-Oil qui dispense le conducteur de quitter la cabine.

- » Grâce au faible débit d'huile (35 litres), le PP3200 peut être alimenté directement depuis les sorties supplémentaires du tiltrotateur engcon
- » Largeur de travail variable
- » Patins de compactage spécialement adaptés
- » Plaque de compactage en acier anti-usure
- » Plaques latérales pour niveler les remblais
- » Ouvert sur les côtés courts pour vider plus simplement la face supérieure de la plaque
- » La plaque est fixée par des attaches en caoutchouc, placées de façon à amortir efficacement les vibrations, tout en offrant suffisamment de rigidité pour le nivellement.
- » La partie vibrante et les composants hydrauliques sont protégés derrière les plaques latérales
- » Peut être équipé d'une platine au choix
- » Conforme aux normes européennes de sécurité
- » La fourniture de base ne comprend pas le support de montage et les flexibles hydrauliques.



Accessoires : plaques d'élargissement, lames de nivellement, patins de compactage spécialement adaptés pour le compactage sur barrières de déplacement

Caractéristiques techniques

Modèle	PP3200
Force de compactage: (kg)	3 200
Surface compactée: (m ²)	0,4-0,56
Pression hydraulique max.: (MPa)	22
Débit hydraulique rec.: (l/min)	34
Pression maximum continue pour retour au réservoir : (MPa)	1
Poids, sans l'attache: (kg)	470
Longueur: (mm)	1 000
Largeur: (mm)	500-700
Hauteur: (mm)	590

Le bloc EC-Oil est inclus sans frais supplémentaires avec tous les outils hydrauliques engcon avec une attache rapide S40 à S80.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon France SAS | Parc des Érables – Bâtiment C, 12 Avenue de Norvège, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél +33 1 60 79 49 70 | Courriel france@engcon.com | Site web engcon.com