

Godets de curage

Convient pour toutes les pelles de 1,5 à 33 tonnes

Godet de terrassement engcon – Développé en collaboration avec des professionnels du secteur pour être utilisé avec un tiltrotateur engcon. Angles biseautés pour éviter de heurter les murs d'une maison ou tout autre objet lors de la rotation du godet, flancs chanfreinés contribuant à une très bonne pénétration et angle de 16 degrés entre le point de fixation et le fond afin de simplifier la rotation du godet sans perte de matériau.



Avantages du godet de curage engcon

- 1 Angles biseautés pour éviter les chocs avec d'autres objets
- 2 Angle adapté au montage d'un tiltrotateur
- 3 Autres surfaces d'usure en acier Hardox
- 4 Forme conique pour faciliter le remplissage et le vidage
- 5 Lames d'attaque et plaques d'usure - dureté 500 Brinell

Caractéristiques techniques

Modèle	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volume : (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Largeur : (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Poids : (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Attache :	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Poids de machine recommandé : (t)	1,5-3	1,5-3	1,5-3	2-4	4-5	4-5	6-7	6-7	7-9	7-9

Modèle	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volume : (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Largeur : (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Poids : (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Attache :	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Poids de machine recommandé : (t)	9-12	12-13	13-14	14-16	16-18	18-22	22-26	26-33	26-33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING