

Egalisatiebalk

Effectieve en rendabele grondegalisatie

Met de egalisatiebalk van engcon kunt u op snelle en effectieve wijze grote oppervlakken egaliseren.

Een handige en flexibele egalisatiebalk, aangezien het aansluitstuk/de snelwissel dezelfde boutverbinding heeft als de overige uitrustingsstukken (zoals steen- en sorteergrijpers, trilplaten en veegwalsen) van engcon.

De zijbalken kunnen worden verlengd met 500 mm lange vastschroefbare verlengstukken. Dit houdt in dat het niet nodig is dat wederverkopers verschillende varianten van een model in voorraad hebben. Eén model dekt meerdere configuraties.

Ook de eindgebruiker/aannemer kan volstaan met één balk voor meerdere machines, mits ze niet gelijktijdig moeten worden gebruikt.

Verder heeft de engcon egalisatiebalk een snijstaal op de voorste balk en slijtstaal onder de hele constructie. Dit betekent een lange levensduur en dat de egalisatiebalk nog rendabeler wordt. De aandrukwals is gelagerd en in de hoogte verstelbaar voor optimale instelling voor het van toepassing zijnde werk.

De egalisatiebalk van engcon is verkrijgbaar in vijf verschillende breedtes. Een productgamma dat voldoet aan de meeste behoeften voor effectieve egalisatie.



Voordelen

- » Effectievere egalisatie voor betere rentabiliteit
- » Sterke constructie
- » Snelwissel/aansluitstuk met boutverbinding
- » Snijstaal op de voorste balk
- » Slijtstaal onder de hele constructie
- » Verlengbare zijbalken
- » Gelagerde aandrukwals
- » In hoogte verstelbare aandrukwals

N.B. De engcon egalisatiebalk is in combinatie met een draaikantelstuk nog effectiever, maar houdt dan wel rekening met de belastingen waaraan het draaikantelstuk wordt blootgesteld. Gebruik de egalisatiebalk waarvoor deze is geconstrueerd – egalisatie. Grotere hoeveelheden materiaal kunnen snel en effectief worden verplaatst met het engcon bakkenassortiment.

Specificaties

Type	GRB1250	GRB1500L	GRB1500	GRB 2000	GRB 2500	GRB 3000
Breedte (mm):	1250	1500	1500	2000	2500	3000
Hoogte (mm), zonder ophanging:	275	275	387	387	387	387
Diameter (mm), rol:	178	178	245	245	245	245
Diepte (mm), zonder verlengstukken:	962	962	1000	1000	1000	1000
Gewicht (kg), excl. wissel:	195	233	306	482	563	645
Gewicht (t), basismachine:	2-5	4-6	7-20	7-33	12-33	20-33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Nederland | Gildetrom 6, 3905 TC Veenendaal, Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | E-mail netherlands@engcon.com | Web engcon.com