

Egaliseerbak

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 1,5–33 ton

engcon egaliseerbak – Geoptimaliseerd in samenwerking met ervaren graafondernemingen voor gebruik in combinatie met een draaikantelstuk. Schuine hoeken vanaf de bodem tot aan de bovenkant om “botsingen” met muren en ander materiaal dat tijdens het graven gevaar loopt door het draaien van de bak. Conische vorm voor het lichtere vulwerk en een aangepaste hoek van 16 graden tussen aanbouwstuk en bodem om de bak gemakkelijk te laten draaien zonder materiaalverlies.



Voordelen engcon egaliseerbak

- 1** Schuine hoeken om slagen en stoten te vermijden
- 2** Op draaikantelstuk aangepaste bovenhoek
- 3** Hardox-versterkte overige slijtvlakken
- 4** Conische vorm voor eenvoudig vullen en betere losfunctie
- 5** Slijt- en snijstaal – hardheid 500 Brinell

Specificaties

Type	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volume: (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Breedte: (mm)	900	900	1100	1000	1200	1200	1200	1200	1300	1400
Gewicht: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Snelwissel:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Aanbevolen machine-gewicht (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Type	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volume: (l)	450	600	650	750	900	1100	1400	1600	1600
Breedte: (mm)	1400	1600	1600	1600	1700	1700	2000	2000	2000
Gewicht: (kg)	320	450	460	660	700	980	1150	1460	1490
Snelwissel:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Aanbevolen machine-gewicht (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING