

Godets de tranchée

Convient pour toutes les pelles de 3,300 à 72,700 lbs

Godet de tranchée engcon – Conçu pour la réalisation de tranchées précises et étroites pour la pose de câbles et dans le but de faire d'autres travaux. La forme allongée facilite l'accès sous les câbles et les tuyaux qui se croisent et permet de creuser des fossés profonds tout en gardant le tiltrotateur au-dessus du niveau du sol.

Les godets de tranchée engcon sont proposés en deux versions : version de base et conique (C)

La version de base est de forme traditionnelle, avec des flancs droits. Elle permet d'obtenir des fossés verticaux.

Dans le modèle conique la lame est moins large par rapport à la version standard mais le haut du godet est de la même largeur. Cela donne des fossés légèrement évasés et un fond plus étroit.

Les godets de tranchée engcon sont fabriqués en acier de haute qualité. La lame d'attaque et autres surfaces d'usure de ce godet, comme de tous les godets engcon, ont une dureté de 500 Brinell.

Le godet peut également être livré avec un jeu de dents, disponible en option.



Jeu de dents type de CAT



Version de base



Conique

Caractéristiques techniques

Modèle	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10
Volume : (y ³)	0.05	0.12	0.12	0.17	0.17	0.20	0.21
Largeur : (inch)	9.4	11.4	11.4	13.4	13.4	15.7	18.1
Poids : (lbs)	55	121	121	154	187	209	352
Attache :	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45
Poids de machine recommandé : (lbs)	3,300 -4,400	4,400 -8,800	4,400 -8,800	8,800 -13,200	8,800 -13,200	13,200 -22,000	17,600 -28,600

Modèle	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29
Volume : (y ³)	0.46	0.46	0.52	0.52	0.72	0.72	1.05	1.05
Largeur : (inch)	22	11.8	26	26	23.6	23.6	27.6	27.6
Poids : (lbs)	638	561	704	792	1,298	1,353	1,640	1,713
Attache :	S60	S60	S60	S70	S70	S80	S70	S80
Poids de machine recommandé : (lbs)	28,600 -37,400	28,600 -37,400	37,400 -48,500	37,400 -48,500	48,500 -59,500	48,500 -59,500	59,500 -72,700	59,500 -72,700

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com