

PP3200

engcon®

Compacteur de sol

Convient pour toutes les pelles de 13 200 à 26 400 lbs

Facilement adaptable au système d'accouplement hydraulique automatique EC-Oil qui dispense le conducteur de quitter la cabine.

- » Grâce au faible débit d'huile (35 litres), le PP3200 peut être alimenté directement depuis les sorties supplémentaires du tiltrotateur engcon
- » Largeur de travail variable
- » Patins de compactage spécialement adaptés
- » Plaque de compactage en acier anti-usure
- » Plaques latérales pour niveler les remblais
- » Ouvert sur les côtés courts pour vider plus simplement la face supérieure de la plaque
- » La plaque est fixée par des attaches en caoutchouc, placées de façon à amortir efficacement les vibrations, tout en offrant suffisamment de rigidité pour le nivellement.
- » La partie vibrante et les composants hydrauliques sont protégés derrière les plaques latérales
- » Peut être équipé d'une platine au choix
- » Conforme aux normes européennes de sécurité
- » La fourniture de base ne comprend pas le support de montage et les flexibles hydrauliques.

Le bloc EC-Oil est inclus sans frais supplémentaires avec tous les outils hydrauliques engcon avec une attache rapide S40 à S80.



Accessoires : plaques d'élargissement, lames de nivellement, patins de compactage spécialement adaptés pour le compactage sur barrières de déplacement

Caractéristiques techniques

Modèle	PP3200
Force de compactage : (lbs)	7,050
Surface compactée : (inch²)	15.7–22.0
Pression hydraulique max : (psi)	3,200
Débit hydraulique rec : (gpm)	9.0
Pression maximum continue pour retour au réservoir : (psi)	145
Poids, sans l'attache : (lbs)	1,040
Longueur : (inch)	39.4
Largeur : (inch)	19.7–27.6
Hauteur : (inch)	23.2

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com