

Porte-fourche

engcon propose des fourches à palettes hydrauliques et mécaniques adaptées à toutes les pelles. Construction robuste et élaborée, favorisant la visibilité à l'avant du porteur. Les fourches en acier trempé assurent une longue durée de vie.

Attention ! Observez toujours les consignes de sécurité qui s'appliquent lors de l'utilisation du porte-fourches sur la machine concernée. En cas d'utilisation du porte-fourches avec le tiltrotateur engcon, une vanne de maintien de charge doit être montée sur le tiltrotateur engcon.

Les vérins d'inclinaison des tiltrotateurs engcon ont de série une fonction de maintien de charge.

- » Le bloc EC-Oil permet au conducteur de raccorder le circuit hydraulique sans quitter la cabine.
- » Le tablier porte-fourche est manœuvré par voie hydraulique depuis la cabine
- » Le tablier porte-fourche mécanique est maintenu en position au moyen d'un solide verrouillage et le réglage se fait manuellement.

Fourches forgées pour une résistance et une longévité maximales.

Poids léger

Le porte-fourches léger est disponible en deux versions, une hydraulique et une mécanique et peut supporter une charge de 2 tonnes de TP500, ce qui signifie qu'il est classifié pour 2 tonnes de charge à partir de 19.7 inch (500 mm) du bord arrière des fourches.



Caractéristiques techniques

	GH1000	GH1000L	GHH1000L	GH1200	GHH1200	GHH1200L
Largeur (inch)	39.4	39.4	39.4	47.2	47.2	47.2
Fourche (inch)	3.9x1.6x47.2	3.9x1.6x31.5	3.9x1.6x31.5 *	4.9x1.8x47.2	4.9x1.8x47.2	3.9x1.8x47.2
Poids (lbs)	396	396	396	770	880	572
TP500 (lbs)	6,400	4,400	4,400	11,000	11,000	6,400
Poids léger		✓	✓			✓
Mécanique/Hydraulique	M	M	H	M	H	H
Support standard	S40	S40	S40	S45	S45	S45
Poids de machine recommandé (lbs)	13,200–30,500	4,400–13,200	4,400–13,200	30,500–72,500	30,500–72,500	19,500–30,500

* Peut également être commandé avec une longueur de 47.2 inch.

GH = écartement mécanique

GHH = écartement hydraulique

GHH-L = écartement hydraulique, version « Light » pour les engins porteurs légers.

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com