

Dents de déroctage

Convient pour toutes les pelles de 3,300 à 72,700 lbs

Dent de déroctage engcon – Permet de travailler sans problème les sols gelés et durs. Optimisée pour un couple de cavage optimal dans les matériaux durs.



Caractéristiques techniques

| Modèle | R06 | R06 | R12 | R19 | R26 | R26 | R33 | R33 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hauteur : (inch) | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 35.4 | 47.2 | 47.2 | 55.1 | 55.1 |
| Poids : (lbs) | 110 | 143 | 242 | 374 | 814 | 902 | 1,496 | 1,584 |
| Attache : | S30 | S40 | S45 | S60 | S60 | S70 | S70 | S80 |
| Poids de machine recommandé (lbs) : | 3,300 | 3,300 | 13,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 39,600 | 39,600 |
| | -13,200 | -13,200 | -26,400 | -41,800 | -57,300 | -57,300 | -72,700 | -72,700 |

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com