

Pince à grumes

Pour tous les modèles de pelles 8,800 à 72,700 lbs

Les grappins à grumes TGHD (Timber Grab Heavy Duty) engcon sont, associées à un tiltrotateur, l'outil idéal pour traiter des grumes et tubes, ou pour effectuer des travaux de tri légers. Les grappins sont renforcés d'acier anti-usure à haute résistance d'une dureté de 400 brinell et peuvent s'adapter à un grand nombre de platines.

Atouts :

- » Le bloc EC-Oil permet au conducteur de raccorder le circuit hydraulique sans quitter la cabine.
- » Bras en acier haute résistance pour une durée de vie maximale ;
- » Des pointes dotées d'une plaque d'usure d'une dureté de 400 sur l'échelle de Brinell, pour mieux résister à l'usure ;
- » Un clapet anti-retour intégré au vérin hydraulique et un accumulateur directement monté sur celui-ci sans flexible, pour sécuriser la charge même en cas de perte de pression ;
- » Des goujons à expansion au niveau des jonctions pour éviter tout jeu inutile ;
- » La platine vissée facilite le changement de l'attache selon les besoins
- » La platine vissée évite au revendeur d'avoir plusieurs grappins à grumes de même taille en stock.



Le bloc EC-Oil est inclus sans frais supplémentaires avec tous les outils hydrauliques engcon avec une attache rapide S40 à S80.

Caractéristiques techniques

Modèle	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Largeur de préhension, maxi: (inch)	61.3	66.7	81.9	98.8
Largeur de préhension, mini: (inch)	1.7	3.7	3.2	5.9
Hauteur, complètement ouvert: (inch)	29.9	35	40.9	45.1
Hauteur, complètement fermé: (inch)	20.7	25.9	29.6	37.2
Largeur: (inch)	18.1	23.4	26.7	31.6
Force de serrage (pointe à pointe) à 3,200 psi (lbf)	1,529	2,792	4,586	7,162
Pression hydraulique maxi: (psi)	3,200	3,200	3,200	3,200
Poids: (lbs)	430	719	1,312	2,359
Zone de préhension: (inch²)	388	434	651	853
Charge max: (lbs)	6,610	11,020	13,230	22,050
Poids de machine recommandé: (lbs)	8,800 -19,800	19,800 -30,800	26,400 -41,800	41,800 -72,700

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 1875 – 1879, Boulevard Lionel Bertrand, Boisbriand QC J7H 1N8

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com